

MAX



Qualitäts Kassentresor
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
 (Stand Mai 1995)

Sicherheitsmerkmale

- Zweiwandiges Gehäuse und dreiwandige Tür
- Spezialarmierung in Korpus und Front
- Hochfeuerfeste Isolierbetonfüllung im Korpus
- Umlaufender Stufen-Feuerfalz im Gehäuse
- Türfront mit feuerhemmenden Baustoffen
- Doppelbart- Hochsicherheitschloss
- 4-Wege Tresor-Zentralriegelwerke
- Manganstahlpanzerungen für Riegelwerke und Schlösser
- 30 mm dicke massive Verriegelungsbolzen nach allen 4 Seiten
- Massive Temperguß-Lappenbänder mit Teflon-Lagerbuchsen
- Riegelwerkgesicherte massive Beschläge, poliert und eloxiert
- Bedienungsgriff mit integriertem Überlastungsschutz

Sonderleistung

- Abschließbares Innenfach
- Zusätzliche Fachböden
- Ausziehbare Fachböden
- mechanisches Zahlenkombinationsschloss (Klasse A/1 nach EN 1300)
- elektronisches Zahlenkombinationsschloss (Klasse A/1 oder B/ 2 nach EN 1300)
- Unabhängig wirkende Riegelwerkblockade für Sicherheitsstufe B
- Geldeinwurfssysteme
- Sonderabmessungen
- Sonderlackierungen abweichend von RAL 7035
- Andere Sonderleistungen auf Anfrage

Modell	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht	Verstellbare Fachböden
Alpha	H/B/T in mm	H/B/T in mm	ca. Kg	Anzahl
2001	650 / 600 / 505	530 / 480 / 330	200 / 300	1
2002	800 / 600 / 505	680 / 480 / 330	310	1
2003	1000 / 600 / 505	880 / 480 / 330	320	2
2004	1200 / 700 / 505	1080 / 580 / 330	330	2
2005	1450 / 700 / 505	1330 / 580 / 330	340	3
2006	1750 / 700 / 505	1630 / 580 / 330	380	4

Mit den Beschlägen erhöht sich die Schrankaußentiefe um 65 mm.
 Tresorgewichte und Tresormaße unterliegen der Fertigungstoleranz.
 Wenn Sie die Verankerungselemente abdecken wollen, verringert sich die nutzbare Innenhöhe um 30 mm.

KOPLIN
TRESOR BAU Fritz-Werner-Str. 68 12277 Berlin
 www.koplin-tresore.de
SPEZIAL TRANSPORTE Fon +49 30 465 60 47
 info@koplin-tresore.de
 Fax +49 30 465 52 30
MAX KOPPLIN
GRÜNDUNG